		Induktionskochfelder					
		EKI 9954.1	EKI 9960.2	EKI 9940.1	EKI 8940.1	EKI 6940.1	EKI 3920.2
Designvariante	n						
Edelstahl					-	-	-
Facetten-Design			=	-	=	-	
Rahmenlos / Fläc	henbündiger Einbau		•		-	-	
Platinum White /	Facetten-Design				=		
Black Chrome / F	acetten-Design				=		
Ausstattung Ko							
Vorne links	Durchmesser cm	18,5 x 22	18,5 x 22	18,5 x 22	18,5 x 22	18,5 x 22	
	Leistung kW	2,1 / 3,7	2,1 / 3,7	2,1 / 3,7	2,1 / 3,7	2,1 / 3,7	
Hinten links	Durchmesser cm	18,5 x 22	18,5 x 22	18,5 x 22	18,5 x 22	18,5 x 22	
	Leistung kW	2,1 / 3,7	2,1 / 3,7	2,1 / 3,7	2,1 / 3,7	2,1 / 3,7	
Hinten mitte	Durchmesser cm	26	18,5 x 22				18,5 x 22
	Leistung kW	2,6 / 5,5	2,1 / 3,7	4.5 =	4	4	2,1 / 3,7
Hinten rechts	Durchmesser cm	18,5 x 22	18,5 x 22	18,5 x 22	18,5 x 22	18,5 x 22	
	Leistung kW	2,1 / 3,7	2,1 / 3,7	2,1 / 3,7	2,1 / 3,7	2,1 / 3,7	
Vorn rechts	Durchmesser cm	18,5 x 22	18,5 x 22	18,5 x 22	18,5 x 22	18,5 x 22	
	Leistung kW	2,1 / 3,7	2,1 / 3,7	2,1 / 3,7	2,1 / 3,7	2,1 / 3,7	
Vorn mitte	Durchmesser cm		18,5 x 22				18,5 x 22
	Leistung kW		2,1 / 3,7				2,1 / 3,7
Anzahl Induktions	skochstellen	5	6	4	4	4	2
Anzahl Power-Stu	ufen / ökopower	5/5	6/6	4 / 4	4 / 4	4/4	2/2
<b>Ausstattung</b> Zentralabschaltur	ng						
Kindersicherung (	(Sensorverriegelung)	-	-	-	-	-	
Urlaubsschaltung	(Betriebszeitbegrenzung)	-	=	=	=	-	
Topferkennung		-	-	-	=	-	
Topfgrößenerkenr	nung		-	-	-	-	
STOP-AND-GO-F	unktion		-	-	-	-	
Kurzzeitwecker (T	imer)		-	-	-		
Kochzonen-Wärm	neanzeigen	-	-	-	-	-	
Sensorbedienung			-	-	-	-	
Schalterbedienun							
Ankoch-Automati	k		-	-	-	-	
Untertisch Be- un	nd Entlüftung		-	-	-	-	
Technische Dat							
Anschlusswert in	kW (Elektro)	11,1	11,1	7,4	7,4	7,4	3,7
Spannung in V		220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequenz in Hz		50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60
Länge Anschlussł	kabel in Meter						
Einbaumaße (in	ı mm)*						
Einbauhöhe		49	48	48	48	48	48
Ausschnitt-Breite		810	750	890	750	560	340
Ausschnitt-Tiefe		490	490	390	490	490	490
Geräte-Abmess	ungen (in mm)*						
Breite		900	900	910	800	600	380
Tiefe		520	520	410	520	520	520

<sup>\*</sup> Maßangaben gelten für die Varianten mit Rahmen und Facetten. Bei flächenbündigen Kochfeldern bitte Maßzeichnungen beachten.

Designvarianten Edelstahl Facetten-Design Rahmenlos / Fläche Platinum White / Fa Black Chrome / Fac Ausstattung Kock Vorne links Hinten mitte Hinten rechts Vorn rechts Vorn mitte Anzahl Induktionske Anzahl Power-Strife	nenbündiger Einbau acetten-Design Acetten-Design Acetten-Design Acetten-Design Acetten-Design Acetten-Design Acetten-Design Acetten-Design  Durchmesser cm Leistung kW Durchmesser cm	ETIF 6740.1	EWI 3710.0	45 x 21 2x 1,4 / 2x 2,0 28 2,3 / 30 22	EKI 8642.1  45 x 21 2x 1,4 / 2x 2,0	45 x 21 2x 1,4 / 2x 2,0	17 1,1/1,4 19 1,4/2,0 28 2,3/3,0
Edelstahl Facetten-Design Rahmenlos / Fläche Platinum White / Fa Black Chrome / Fac  Ausstattung Kock Vorne links  Hinten links  Hinten mitte  Hinten rechts  Vorn rechts  Vorn mitte  Anzahl Induktionske	nenbündiger Einbau acetten-Design Acetten-Design Acetten-Design Acetten-Design Acetten-Design Acetten-Design Acetten-Design Acetten-Design  Durchmesser cm Leistung kW Durchmesser cm			45 x 21 2x 1,4 / 2x 2,0 28 2,3 / 30	45 x 21	45 x 21	17 1,1/1,4 19 1,4/2,0 28
Facetten-Design Rahmenlos / Fläche Platinum White / Fa Black Chrome / Fac  Ausstattung Kocl Vorne links  Hinten links  Hinten mitte  Hinten rechts  Vorn rechts  Vorn mitte  Anzahl Induktionske	acetten-Design cetten-Design  cetten-Design  bistellen  Durchmesser cm  Leistung kW  Durchmesser cm			45 x 21 2x 1,4 / 2x 2,0 28 2,3 / 30	45 x 21	45 x 21	17 1,1/1,4 19 1,4/2,0 28
Rahmenlos / Fläche Platinum White / Fa Black Chrome / Fac  Ausstattung Kocl Vorne links  Hinten links  Hinten mitte  Hinten rechts  Vorn rechts  Vorn mitte  Anzahl Induktionske	acetten-Design cetten-Design  cetten-Design  bistellen  Durchmesser cm  Leistung kW  Durchmesser cm			45 x 21 2x 1,4 / 2x 2,0 28 2,3 / 30	45 x 21	45 x 21	17 1,1/1,4 19 1,4/2,0 28
Platinum White / Fa Black Chrome / Fac  Ausstattung Koci  Vorne links  Hinten links  Hinten mitte  Hinten rechts  Vorn rechts  Vorn mitte  Anzahl Induktionske	acetten-Design cetten-Design  cetten-Design  bistellen  Durchmesser cm  Leistung kW  Durchmesser cm			2x 1,4 / 2x 2,0 28 2,3 / 30			1,1 / 1,4 19 1,4 / 2,0 28
Black Chrome / Face  Ausstattung Kock  Vorne links  Hinten links  Hinten mitte  Hinten rechts  Vorn rechts  Vorn mitte  Anzahl Induktionske	cetten-Design  chstellen  Durchmesser cm  Leistung kW  Durchmesser cm			2x 1,4 / 2x 2,0 28 2,3 / 30			1,1 / 1,4 19 1,4 / 2,0 28
Ausstattung Kock Vorne links Hinten links Hinten mitte Hinten rechts Vorn rechts Vorn mitte Anzahl Induktionsko	chstellen  Durchmesser cm  Leistung kW  Durchmesser cm			2x 1,4 / 2x 2,0 28 2,3 / 30			1,1 / 1,4 19 1,4 / 2,0 28
Vorne links  Hinten links  Hinten mitte  Hinten rechts  Vorn rechts  Vorn mitte  Anzahl Induktionsko	Durchmesser cm Leistung kW Durchmesser cm			2x 1,4 / 2x 2,0 28 2,3 / 30			1,1 / 1,4 19 1,4 / 2,0 28
Vorne links  Hinten links  Hinten mitte  Hinten rechts  Vorn rechts  Vorn mitte  Anzahl Induktionsko	Durchmesser cm Leistung kW Durchmesser cm			2x 1,4 / 2x 2,0 28 2,3 / 30			1,1 / 1,4 19 1,4 / 2,0 28
Hinten mitte Hinten rechts Vorn rechts Vorn mitte Anzahl Induktionske	Durchmesser cm Leistung kW Durchmesser cm			2x 1,4 / 2x 2,0 28 2,3 / 30			19 1,4 / 2,0 28
Hinten mitte Hinten rechts Vorn rechts Vorn mitte Anzahl Induktionsko	Leistung kW Durchmesser cm Leistung kW Durchmesser cm Leistung kW Durchmesser cm Leistung kW Durchmesser cm			28 2,3 / 30	2x 1,4 / 2x 2,0	2x 1,4 / 2x 2,0	1,4 / 2,0 28
Hinten rechts  Vorn rechts  Vorn mitte  Anzahl Induktionsko	Durchmesser cm Leistung kW Durchmesser cm Leistung kW Durchmesser cm Leistung kW Durchmesser cm			2,3 / 30			28
Hinten rechts /orn rechts /orn mitte	Leistung kW Durchmesser cm Leistung kW Durchmesser cm Leistung kW Durchmesser cm			2,3 / 30			
Vorn rechts Vorn mitte Anzahl Induktionska	Durchmesser cm Leistung kW Durchmesser cm Leistung kW Durchmesser cm			,			22/22
/orn rechts /orn mitte Anzahl Induktionsko	Leistung kW Durchmesser cm Leistung kW Durchmesser cm			22			∠,ن / ن,0
√orn mitte Anzahl Induktionsko	Durchmesser cm Leistung kW Durchmesser cm				22	20	21
Vorn mitte Anzahl Induktionsko	Leistung kW Durchmesser cm			2,3 / 30	2,3 / 30	1,4 / 1,85	2,3 / 3,0
Anzahl Induktionsko	Durchmesser cm			16	16	16	16
Anzahl Induktionsko				1,4	1,4	1,4 / 1,85	1,1 / 1,4
	1 1 1 1 1111						
	Leistung kW		2,45 / 3,0				
Anzahl Power-Stufe	cochstellen		1	5	4	4	5
mizarii i ovvoi Otare	en / ökopower		1/-	4 / -	3/-	4 / -	5/-
Grillfläche		5,6					
Ausstattung							
Ausstattung Zentralabschaltung	]						
Kindersicherung (S	Sensorverriegelung)	-	-	-	-	-	
	(Betriebszeitbegrenzung)			-			
Topferkennung			=	-	-	=	
Topfgrößenerkennu	ung			-	-	-	
STOP-AND-GO-Fur	nktion	-		-	-	=	
Kurzzeitwecker (Tin	mer)	-	-	-	-	-	
Kochzonen-Wärme	eanzeigen	=		-			
Sensorbedienung		-		-		-	
Schalterbedienung	I						
Ankoch-Automatik						-	
Untertisch Be- und	l Entlüftung	•	•	•	•	•	•
Technische Dater	n						
Anschlusswert in k		5,6	3,0	7,4	7,4	7,4	7,4
Spannung in V		220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequenz in Hz		50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60
Länge Anschlusska	abel in Meter		2				
Einbaumaße (in n	mm)*						
Einbauhöhe		55	110	54	54	54	54
Ausschnitt-Breite		560	340	810	750	560	810
Ausschnitt-Tiefe		490	490	490	490	490	490
Corëta Al-							
<b>Geräte-Abmessu</b> i Breite	iligen (in mm)^	580	380	900	800	600	900
Tiefe		520	520	520	520	520	520

<sup>\*</sup> Maßangaben gelten für die Varianten mit Rahmen und Facetten. Bei flächenbündigen Kochfeldern bitte Maßzeichnungen beachten.

		Induktionskochfelder	Waben- Induktionskochfelder	Induktions- Muldenlüftung**	
Designvarianten	EKI 8340.2	EKI 6340.2	EKI 3720.1	EKWI 3740.0 W/S	EKID 9940.0
Edelstahl					
Facetten-Design					
Rahmenlos / Flächenbündiger Einbau					
Platinum White / Facetten-Design					
Black Chrome / Facetten-Design					

#### Ausstattung Kochstellen

Vorne links	Durchmesser cm	20	20			18,5 x 22
	Leistung kW	2,3 / 3,0	2,3 / 3,0			2,1 / 3,7
Hinten links	Durchmesser cm	18	18			18,5 x 22
	Leistung kW	1,1 / 1,4	1,1 / 1,4		Variabel einsetzbar:	2,1 / 3,7
Hinten mitte	Durchmesser cm			22		
	Leistung kW			2,3 / 3,0	2 x Ø 20 cm	
Hinten rechts	Durchmesser cm	22	22		2 x 2,3 / 3,0 kW	18,5 x 22
	Leistung kW	2,3 / 3,0	2,3 / 3,0		2 x Ø 16 cm	2,1 / 3,7
Vorn rechts	Durchmesser cm	16	16		2 x 1,1 / 1,4 kW	18,5 x 22
	Leistung kW	1,1 / 1,4	1,1 / 1,4			2,1 / 3,7
Vorn mitte	Durchmesser cm			16		
	Leistung kW			1,4		
Anzahl Induktions	skochstellen	4	4	2	4	4
Anzahl Power-Stu	ıfen / ökopower	4 / -	4 / -	1/-	4/-	4 / -
Grillfläche						

#### Ausstattung

Zentralabschaltung				
•				
Kindersicherung (Sensorverriegelung)		-	-	-
Urlaubsschaltung (Betriebszeitbegrenzung)		-		
Topferkennung		-		
Topfgrößenerkennung		-		
STOP-AND-GO-Funktion		-		
Kurzzeitwecker (Timer)		-		
Kochzonen-Wärmeanzeigen		-		
Sensorbedienung		-		
Schalterbedienung				
Ankoch-Automatik		-		
Untertisch Be- und Entlüftung	•	•	•	•

### Technische Daten

Anschlusswert in kW (Elektro)	7,4	7,4	3,7	7,4	7,4 zzgl. Motor
Spannung in V	220-240	220-240	220-240	230 / 400	220-240
Frequenz in Hz	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60
Länge Anschlusskabel in Meter			2		

### Einbaumaße (in mm)\*

Einbauhöhe	54	54	54	50	205
Ausschnitt-Breite	750	560	280		880
Ausschnitt-Tiefe	490	490	490		560

### Geräte-Abmessungen (in mm)\*

Breite	800	600	300	898
Tiefe	520	520	520	578

<sup>\*</sup> Maßangaben gelten für die Varianten mit Rahmen und Facetten. Bei flächenbündigen Kochfeldern bitte Maßzeichnungen beachten.

<sup>\*\*</sup> Externe Motoren zum Modell siehe S. 208

			Elektro-k	Kochfelder	
		EKE 9753.1	EKE 8342.2	EKE 6342.2	EKE 6141.1
Designvarianten			_	_	
Edelstahl		_	•	-	_
Facetten-Design				•	
	enbündiger Einbau				
Platinum White / F	-				
Black Chrome / Fa	cetten-Design				
Ausstattung Koc	hstellen				
Vorne links	Durchmesser cm	19	22 /14,5	22 / 14,5	22 / 13,5
	Leistung kW	1,8	2,2 / 1,0	2,2 / 1,0	2,2 / 1,0
Hinten links	Durchmesser cm	19 / 12	15,5	15,5	15,5
	Leistung kW	1,7 / 0,7	1,2	1,2	1,2
Hinten mitte	Durchmesser cm	27,5 x 18			
	Leistung kW	1,5 / 2,4			
Hinten rechts	Durchmesser cm	15,5	27,5 x 18	27,5 x 18	19
	Leistung kW	1,2	2,4 / 1,5	2,4 / 1,5	1,8
Vorn rechts	Durchmesser cm	22 / 14,5	19	15,5	15,5
	Leistung kW	2,2 / 1,0	1,8	1,2	1,2
Vorn mitte	Durchmesser cm				
	Leistung kW				
Anzahl Induktionsk	ochstellen				
Anzahl Power-Stuf	en				
Grillfläche					
<b>Ausstattung</b> Zentralabschaltung	,				
					-
	Sensorverriegelung)  Betriebszeitbegrenzung)		-	-	-
Topferkennung	Detilebszeribegrerizurig)	_	_	-	
Topfgrößenerkenn:	ung				
	-				
STOP-AND-GO-Fu Kurzzeitwecker (Tir			-	-	
Kurzzeitwecker (111 Kochzonen-Wärme		-			
	editzetgeti			-	-
Sensorbedienung Schalterbedienung		-	_	_	
Ankoch-Automatik					
Untertisch Be- und		<del>-</del>	_	-	
	· · · · · · · · · ·				
Technische Date					
Anschlusswert in k	W (Elektro)	9,3	7,6	7,0	6,4
Spannung in V		220-240	220-240	220-240	220-240
Frequenz in Hz		50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60
Länge Anschlusska	abel in Meter				
Einbaumaße (in :	mm)*				
Einbauhöhe		44	44	44	44
Ausschnitt-Breite		860	750	560	560
Ausschnitt-Tiefe		490	490	490	490
Geräte-Abmessu	ingen (in mm)*				
Breite		900	800	600	600
Tiefe		520	520	520	520

 $<sup>^*\</sup>textit{Maßangaben gelten für die Varianten mit Rahmen und Facetten}. \textit{Bei flächenbündigen Kochfeldern bitte Maßzeichnungen beachten}.$ 

		Elektro-Kochfelder					
	EGS 3710.0	EFS 3710.0	EKE 3721.1	EKS 3721.1	EK 6442.1		
Designvarianten							
Edelstahl	-	-		-			
Facetten-Design							
Rahmenlos / Flächenbündiger Einbau							
Platinum White / Facetten-Design							
Black Chrome / Facetten-Design							

### Ausstattung Kochstellen

Vorne links	Durchmesser cm				21 / 12
	Leistung kW				2,2 / 0,75
Hinten links	Durchmesser cm				14,5
	Leistung kW				1,2
Hinten mitte	Durchmesser cm		18 / 11	18 / 12	
	Leistung kW		1,7 / 1,1	1,7 / 0,7	
Hinten rechts	Durchmesser cm				26,5 x 17,5
	Leistung kW				2,4 / 1,8
Vorn rechts	Durchmesser cm				14,5
	Leistung kW				1,2
Vorn mitte	Durchmesser cm		14,5	14,5	
	Leistung kW		1,2	1,2	
Anzahl Induktionskoch	nstellen				
Anzahl Power-Stufen					
Grillfläche		2,5			

### Ausstattung

Zentralabschaltung		-	
Kindersicherung (Sensorverriegelung)			
Urlaubsschaltung (Betriebszeitbegrenzung)			
Topferkennung			
Topfgrößenerkennung			
STOP-AND-GO-Funktion			
Kurzzeitwecker (Timer)			
Kochzonen-Wärmeanzeigen			
Sensorbedienung			
Schalterbedienung			
Ankoch-Automatik			
Untertisch Be- und Entlüftung			

#### Technische Daten

Anschlusswert in kW (Elektro)	2,5	2,2	2,9	2,9	7,0
Spannung in V	230-240	230-240	220-240	230-240	
Frequenz in Hz	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60
Länge Anschlusskabel in Meter	2	2	2	2	

### Einbaumaße (in mm)\*

Einbauhöhe	82	206	42	50	44
Ausschnitt-Breite	340	340	280	265	560
Ausschnitt-Tiefe	490	490	490	490	490

#### Geräte-Abmessungen (in mm)\*

dorate Abinocoungen (in timi)							
Breite	380	380	300	300	600		
Tiefe	520	520	520	520	520		

<sup>\*</sup> Maßangaben gelten für die Varianten mit Rahmen und Facetten. Bei flächenbündigen Kochfeldern bitte Maßzeichnungen beachten.